

ALTERMAK

all terrain machinery



AKÜLÜ FORKLİFT CPD50-CPD120

VMAX

www.altermakmakine.com

Ana Özellikler					
1	Üretici		VMAX		
2	Model		CPD50	CPD60	CPD70
3	Güç		Lityum	Lityum	Lityum
4	Kaldırma kapasitesi	kg	5000	6000	7000
4	Yük merkezi	mm	600	600	600
Ölçüler					
6	Asansör yüksekliği	mm	3000	3000	3000
7	Asansör açısı (F/R)	Deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°
8	Çatalsız toplam uzunluk	mm	3440	3440	3600
9	Toplam genişlik	mm	1995	1995	1995
10	Asansör açısı (F/R)	mm	2500	2500	2500
11	Asansör kaldırma yüksekliği	mm	3750	3750	3750
12	Tepe koruması yüksekliği	mm	2450	2450	2450
13	Ön burun	mm	590	590	590
14	Min. Zemin mesafesi	mm	200	200	200
15	Min.dönüş yarıçapı	mm	3250	3250	3370
16	Kesişme koridoru	mm	2960	2960	3040
Performans					
17	Maks. Sürüş hızı (yükli/yüksüz)	km/h	14/16	14/16	14/16
18	Maks. Kaldırma hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	360/400	360/400	340/380
19	Maks. Tırmanma kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz)	%	25/27	23/25	21/23

Tekerler ve Lastikler					
20	Ön tekerler		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
21	Arka tekerler		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
22	Tekerlekler arası mesafe (Ön/arka)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
23	Aks mesafesi	mm	2250	2250	2250
24	Toplam ağırlık	kg	9000	9500	10200
25	Akü kapasitesi	V/Ah	76.8/720	76.8/720	76.8/720
Motor Özellikleri					
26	Sürüş motoru hızı (S2-60min)	kW	30	30	30
27	Kaldırma motoru hızı (S3-15%)	kW	2X26	2X26	2X26
28	Kontrolör		Hareket Halinde		
29	Motor sistemi		Full AC	Full AC	Full AC
30	Ayak freni /El freni		Hid./Mek.	Hid./Mek.	Hid./Mek.



ALTERMAK

all terrain machinery

Ana Özellikler

1	Üretici		VMAX		
2	Model		CPD80	CPD100	CPD120
3	Güç		Lityum	Lityum	Lityum
4	Kaldırma kapasitesi	kg	8000	10000	10000
5	Yük merkezi	mm	600	600	600

Ölçüler

6	Asansör yüksekliği	mm	3000	3000	3000
7	Asansör açısı (F/R)	Deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°
8	Çatalsız toplam uzunluk	mm	3600	4260	4660
9	Toplam genişlik	mm	1995	2240	2240
10	Asansör açısı (F/R)	mm	2500	2840	2840
11	Asansör kaldırma yüksekliği	mm	3750	4320	4320
12	Tepe koruması yüksekliği	mm	2450	2560	2560
13	Ön burun	mm	590	720	720
14	Min. Zemin mesafesi	mm	200	235	235
15	Min.dönüş yarıçapı	mm	3370	4080	4550
16	Kesişme koridoru	mm	3040	3540	3900

Performans

17	Maks. Sürüş hızı (yükli/yüksüz)	km/h	14/16	14/16	13/15
18	Maks. Kaldırma hızı (yükli/yüksüz)	mm/s	280/300	280/300	260/280
19	Maks. Tırmanma kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz)	%	18/20	15/20	15/20

Tekerler ve Lastikler					
20	Ön tekerler		8.25-15-14PR	9.00-20-16PR	9.00-20-16PR
21	Arka tekerler		8.25-15-14PR	9.00-20-16PR	9.00-20-16PR
22	Tekerlekler arası mesafe (Ön/arka)	mm	1470/1700	1600/1722	1600/1722
23	Aks mesafesi	mm	2250	2800	3200
24	Toplam ağırlık	kg	10600	13900	14500
25	Akü kapasitesi	V/Ah	76.8/800	76.8/1080	76.8/1080
Motor Özellikleri					
26	Sürüş motoru hızı (S2-60min)	kW	30	30	30
27	Kaldırma motoru hızı (S3-15%)	kW	2X26	2X26	2X26
28	Kontrolör		Hareket Halinde		
29	Motor sistemi		Full AC	Full AC	Full AC
30	Ayak freni /El freni		Hid./Mek.	Hid./Mek.	Hid./Mek.



ALTERMAK

all terrain machinery

5.0 - 12.0 Ton Akülü Forklift

- Orijinal ithal Amerikan Curtis elektrik kontrol sistemiyle donatılmıştır; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir. Çalışma süresi bir yıl boyunca yaklaşık 1000 saattir.
- AC sürüş motoru ile donatılmıştır, güvenliği artırmak için AC sürüş motorunun rejeneratif frenleme fonksiyonunu mevcuttur ve aynı zamanda şarj rezervi bulunmaktadır ve bakım gerektirmez.
- Lion lityum aküde enerji tüketimi, normal elektrikli forkliftten %30 daha düşüktür ve bu da şarj maliyetinde büyük ölçüde tasarruf sağlar. Akü garantisi 5 yıldır ve akü ömrü 10 yıla kadar devam edebilir.
- Hızlı şarj özelliğiyle en kısa sürede 2 saatte tam şarj edilebilir, ekstra akü gerektirmez. Lityum demir fosfat akünün yangın ve patlamaya karşı önlemi vardır.
- Sürüş motoru yatay olarak tasarlanmıştır ve sürüş dengesini artırmak için akü aracın alt kısmına gömülü olarak yerleştirilmiştir. Çalışma verimliliğini ve tırmanış kabiliyetini artırmak ve de enerji tüketimini ve gürültüyü azaltmak için büyük hız oranlı aks kutusu kullanılmıştır.
- Hatalı çalışmayı önlemek ve sürücü ile forkliftin her yönden güvenliğini sağlamak için OPS veya ORS koltuk ve fren anahtarı bulunur.
- Daha parlak ve enerji tasarruflu olan LED ışıklandırma ile donatılmıştır.
- Kolay araç kullanımı sayesinde kontrollü sürüş sunar. Yeni büyük ekranlı LED gösterge, iyi görünürlük ve sezgisel okuma özelliğiyle kullanıcı dostudur.



ALTERMAK
all terrain machinery

VMAX